



# Entdecken Sie **IHREN** neuen Holzkraft Brennholz Katalog

## Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

wie viele andere Anwender können auch Sie, wenn es um Holzspalter oder Brennholzkreissägen geht, der Marke HOLZKRAFT vertrauen.

Die Erfahrung aus Jahrzehnten in Verbindung mit den Wünschen unserer Kunden bildet die Basis für moderne, sichere und vor allem leistungsfähige Maschinen.

HOLZKRAFT Maschinen werden von Profis in der Land- und Forstwirtschaft sowie von Privatanwendern gleichermaßen eingesetzt.

Ein flächendeckendes Netz von Fachhändlern und Vertriebspartnern steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie kaufen Ihre Maschine beim Händler Ihres Vertrauens vor Ort. Das bedeutet für Sie nicht nur mehr Sicherheit beim Kauf, sondern kompetente Beratung und optimalen Service. HOLZKRAFT Maschinen stehen für Qualität, Verlässlichkeit und lange Lebensdauer.

Das komplette Angebot an Holzkraft Maschinen mit allen technischen Daten, Neuheiten und Infos finden Sie auch im Internet unter [www.holzkraft.de](http://www.holzkraft.de).

## Ihr Holzkraft Team



ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

Auf unserem YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH** stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung.

**Abonnieren** Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.



Vertrieb und Service in Hallstadt / Bamberg / Deutschland



**„Mit den Markenprodukten aus dem Hause STÜRMER trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.“**

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit Markenprodukten von STÜRMER ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualität, Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhält und die richtige Kaufentscheidung für Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf garantieren dem STÜRMER Kunden die Wertsicherheit seiner Maschine über Jahre hinweg.



## Studieren und Probieren Das STÜRMER Vorführ- und Schulungszentrum

In unserem Vorführzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m<sup>2</sup> viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie

- ▶ Ca. 2.000 m<sup>2</sup> Schulungs- und Ausstellungsfläche
- ▶ 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- ▶ Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorführräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.



Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings, Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.



Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.

# SLD STÜRMER Logistikzentrum



Anfang April 2014 wurde der Betrieb im neuen Logistikzentrum aufgenommen. Auf den knapp 50.000 m<sup>2</sup> Betriebsgelände in Pettstadt bei Bamberg (15km vom Hauptsitz entfernt) ist das neue Logistikzentrum mit 20.000 m<sup>2</sup> Hallengrundfläche entstanden: ein weiterer Meilenstein der Geschichte der STÜRMER Gruppe.

Das erklärte Ziel war es, die Lieferqualität in jeder Hinsicht zu verbessern und damit unseren sehr geschätzten Geschäftspartnern einen spürbar gesteigerten Nutzen zu bieten.

Heute sind die neuen Prozesse soweit gefestigt, dass die Wertschöpfungskette reibungslos funktioniert.

### Unsere Ziele sind Ihre Vorteile!

In unserem Logistikzentrum stehen mehr als 500.000 Artikel abrufbereit. Dies ermöglicht eine zeitnahe Versendung beinahe aller Artikel deutschland- und europaweit. Qualifizierte Mitarbeiter sorgen für die ordnungsgemäße Auslieferung der Ware. Jährlich verlassen über 100.000 Sendungen per Spedition oder per Paketdienst das Firmengelände.



Holzbearbeitungsmaschinen



20.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche

**Das SLD STÜRMER Logistik Zentrum:**

- 20.000 Paletten-Stellplätze
- 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- 22.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche
- ca. 2.000 m<sup>2</sup> Zubehörlagerfläche
- 55 Mitarbeiter
- ca. 10.500 Sendungen pro Monat
- ständig ca. 23 Mio. Euro Warenlager verfügbar
- Ca. 50.000 m<sup>2</sup> Grundfläche

**Über 500.000 Artikel lieferbereit:**

- ca. 21.000 Maschinen
- ca. 235.000 Zubehörartikel
- ca. 250.000 Ersatzteile

(Stand 31.12.2022)

### Wichtigste Erfolgsfaktoren

- › Schnelle Verfügbarkeit durch hohe Lagerkapazität
- › Schnelle Verlade- und Durchlaufzeiten durch Lagerplatzverwaltung und Wegeoptimierung
- › Sichere Qualität durch Scannerverfahren
- › Massive Erhöhung der Durchlässigkeit im Warenausgangsprozess





***Hier erweitern wir  
unser Sortiment  
für Sie!***

# Vertikale Brennholzspalter

## HSE 5-520 KH – Horizontaler Brennholzspalter

Mit Elektromotor für anspruchsvolle Anwender

- ▶ Geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Spalt-Schutzvorrichtung
- ▶ Leicht transportierbar durch Transportgriffe und Fahrwerk
- ▶ Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar – ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Geringer Platzbedarf
- ▶ Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung für maximale Sicherheit des Anwenders
- ▶ Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion



<b>Modell</b>	<b>HSE 5-520 KH</b>	
Art.-Nr.	5981005	
€ zzgl. USt.	<b>299,00</b>	

<b>Technische Daten</b>		
Spaltkraft max.	t	5
Hub Vorlauf	cm/s	3,7
Hub Rücklauf	cm/s	6,2
Zylinderhub max.	mm	375
Spalllänge max.	mm	520
Spaltgutdurchmesser max.	mm	250
Antrieb	Elektromotor	
Motorleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V	230 / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1160 x 425 x 610
Gewicht ca.	kg	50

## Serie HSE – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 30 t Spaltkraft.

Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb

- ▶ Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- ▶ Robuste und solide Bauweise
- ▶ Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- ▶ Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
- ▶ Phasenwandler bei allen 400 V Modellen
- ▶ Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern
- ▶ Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- ▶ Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- ▶ Mit Spaltguthalterung



HSE 8-550



HSE 14-1100

<b>Modell</b>	<b>HSE 8-550 (230 V)</b> mit Elektroantrieb	<b>HSE 8-550 (400 V)</b> mit Elektroantrieb	<b>HSE 11-1100</b> mit Elektroantrieb	<b>HSE 14-1100</b> mit Elektroantrieb	<b>HSE 16-1100</b> mit Elektroantrieb	<b>HSE 16-1100 Z</b> mit Zapfwelleantrieb
Art.-Nr.	5981008	5981009	5981011	5981014	5981016	5981017
€ zzgl. USt.	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	<b>949,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>1.629,00</b>	<b>1.899,00</b>

<b>Technische Daten</b>							
Max. Spaltkraft	t	8	8	9,9	14	15,3	15,3
Zylinderhub	mm	485	485	850	850	880	948
Spalllänge	mm	550	550	1040	1040	1100	1100
Spaltgutdurchmesser	mm	300	300	300	300	300	300
Vorlaufgeschwindigkeit	cm/s	3,1	6,1	3,7-17,6	4,2-21,8	4,6 – 14,2	4,6 – 14,2 <sup>(1)</sup>
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	17,1	19,4	6,1	5,2	6,4	6,4 <sup>(1)</sup>
Antrieb		Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Zapfwelle
Motorleistung	kW	3	3,5	3,3	3,5	4,5	–
Elektrischer Anschluss	V	230 / 50 Hz	400 / 50 Hz	400 / 50 Hz	400 / 50 Hz	400 / 50 Hz	–
Zapfwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	–	–	–	–	–	540
Min. Schlepperleistung	PS	–	–	–	–	–	> 7,7
Dreipunkthalterung		–	–	–	–	–	Kat. I
Gewicht ca.	kg	110	109	172,5	177	274	244
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	845 x 935 x 1500	845 x 935 x 1500	1440 x 1330 x 2280	1440 x 1350 x 2280	1050 x 1550 x 2500	1050 x 1700 x 2500
Höhe Lagerstellung	mm	–	–	–	–	2000	2000

(1) Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

- HSE 8-550 bis HSE 30-1100 ZE:**
- ▶ Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit Hartgummi-Rädern (HSE 8-550 bis HSE 14-1100) oder Lufträdern 8 HSE 16-1100 bis HSE 30-1100 ZE) zusätzlichem Stützrad
  - ▶ Mechanischer Stammheber

## Zubehör

Modell	HSE 5-520 KH Art.-Nr. 5981005	HSE 8-550 (230 V) Art.-Nr. 5981008	HSE 8-550 (400 V) Art.-Nr. 5981009	HSE 11-1100 Art.-Nr. 5981011	HSE 14-1100 Art.-Nr. 5981014	HSE 16-1100 Art.-Nr. 5981016	HSE 16-1100 Z Art.-Nr. 5981017	HSE 16-1100 ZE Art.-Nr. 5981018	HSE 22-1100 Art.-Nr. 5981022	HSE 22-1100 Z Art.-Nr. 5981023	HSE 22-1100 ZE Art.-Nr. 5981024	HSE 30-1100 Z Art.-Nr. 5981030	HSE 30-1100 ZE Art.-Nr. 5981031
 Gelenkwelle ohne Rutschkupplung 860 mm, Kat. II Art.-Nr. 5990014 125,00 € zzgl. MwSt							●	●	●	●	●	●	●
 5l Hydraulik-ÖL HYS 46 Art.-Nr. 5999000 32,90 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Sägebock SB 1 Art.-Nr. 5900008 33,50 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Hydraulische Seilwinde Art.-Nr. 5990500 669,00 € zzgl. MwSt							●	●	●	●	●	●	●



HSE 16-1100

Inklusive  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 609-1  
seit 1.7.2018



HSE 22-1100 ZE



HSE 30-1100 Z

Inklusive  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 609-1  
seit 1.7.2018

Modell	HSE 16-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb	HSE 22-1100 mit Elektroantrieb	HSE 22-1100 Z mit Zapfwelleantrieb	HSE 22-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb	HSE 30-1100 Z mit Zapfwelleantrieb	HSE 30-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb
Art.-Nr.	5981018	5981022	5981023	5981024	5981030	5981031
€ zzgl. USt.	2.149,00	1.899,00	2.089,00	2.399,00	2.399,00	2.889,00

Technische Daten		HSE 16-1100 ZE	HSE 22-1100	HSE 22-1100 Z	HSE 22-1100 ZE	HSE 30-1100 Z	HSE 30-1100 ZE
Max. Spaltkraft	t	15,3	23,4	23,4	23,4	26,1	26,1
Zylinderhub	mm	880	880	880	880	880	880
Spaltlänge	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Spaltgutdurchmesser	mm	300	350	350	350	350	350
Vorlaufgeschwindigkeit	cm/s	4,6 – 14,2 <sup>(1)</sup>	4,3 – 10,5	4,3 – 10,5 <sup>(1)</sup>	4,3 – 10,5 <sup>(1)</sup>	3,7 – 12,5 <sup>(1)</sup>	3,7 – 12,5 <sup>(1)</sup>
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	6,4 <sup>(1)</sup>	7,5	7,5 <sup>(1)</sup>	7,5 <sup>(1)</sup>	6,7 <sup>(1)</sup>	6,7 <sup>(1)</sup>
Antrieb		Zapfwelle+Motor	Elektromotor	Zapfwelle	Zapfwelle+Motor	Zapfwelle	Zapfwelle+Motor
Motorleistung	kW	4,5	5,1	–	5,1	–	5,5
Elektrischer Anschluss	V	400 / 50 Hz	400 / 50 Hz	–	400 / 50 Hz	–	400 / 50 Hz
Zapfwelldrehzahl	min <sup>-1</sup>	540	–	540	540	540	540
Min. Schlepperleistung	PS	> 7,7	–	> 10,7	> 10,7	> 16	> 16
Dreipunkthalterung		Kat. I	–	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Gewicht ca.	kg	272	296,5	282	319,9	333	373,1
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1550 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1050 x 1700 x 2500	1100 x 1500 x 2500	1100 x 1500 x 2500
Höhe Lagerstellung	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000

(1) Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

# Förderband

## FB 4500 – Förderband für das zeitsparende Weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt



- ▶ Variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel
- ▶ Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad

- ▶ Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung
- ▶ Schneller und problemloser Auf- und Abbau. Auch von einer einzelnen Person durchführbar

- ▶ Förderlänge 4,50 m
- ▶ Förderhöhe bis 3,50 m stufenlos einstellbar
- ▶ Bedienung sowie Auf- und Abbau von einer Person durchführbar



Abbildung zeigt Förderband FB 4500 mit Wippkreissäge HWS 701

Abbildung zeigt Förderband FB 4500 in der Transport- und Lagerstellung

<b>Modell</b>		<b>FB 4500</b>
Art.-Nr.		5964500
€ zzgl. USt.		<b>3.239,00</b>
<b>Technische Daten</b>		
Förderbandbreite	mm	250
Förderlänge	mm	4.500
Bandgeschwindigkeit	m/s	0,8
<b>Neigungsverstellung (Handseilwinde)</b>		
Förderhöhe bei 5°	mm	700
Förderhöhe bei 45°	mm	3.400
Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 5°	mm	4.800
Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 45°	mm	3.700
Gesamtbreite bei Arbeitsstellung 5°/45°	mm	1.100
Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 5°	mm	2.130
Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 45°	mm	3.500
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss 50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.770 x 1.100 x 2.130
Gewicht ca.	kg	245

<b>Ausstattung:</b>
Luftbereifte Transporträder (Ø 400 mm)
Vollverzinkte Förderwanne
Mitnehmer aus Stahl

## Zubehör



<b>Modell</b>	<b>Fahrvorrichtung für Kugelkopf-Kupplung, Deichsel mit Stützrad</b>
Art.-Nr.	5971010
€ zzgl. USt.	<b>375,00</b>

<b>Modell</b>	<b>Fahrvorrichtung für Schlepper-Zugöse, Deichsel mit Stützrad</b>
Art.-Nr.	5971011
€ zzgl. USt.	<b>349,00</b>

## HWSE 700 K – Wippkreissäge mit Direktantrieb

- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfeste Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender



5,0 kW  
starker  
Industrie-  
motor



**Inklusive**  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018



**Lieferumfang:**  
HM Sägeblatt Ø 700 mm

<b>Modell</b>		<b>HWSE 700 K</b>
Art.-Nr.		5960702
€ zzgl. USt.		689,00

<b>Technische Daten</b>		
Sägeblatt-Ø	mm	700
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	250
Arbeitshöhe	mm	700
Sägeblattdrehzahl	min <sup>-1</sup>	1.400
Antriebsart		<b>Elektromotor mit Direktantrieb</b>
Motorleistung	kW	5
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 / 50
Schalldruckpegel	dB(A)	92,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1030 x 770 x 1.095
Gewicht ca.	kg	92,5

# Wippkreissägen

## Serie HWS – Wippkreissägen mit Direktantrieb



- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- ▶ Schnelles und ergonomisches Handling mit patentierter Schutzklappe

- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt

- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen

### HWS 505 K 230 V / HWS 505 K 400 V

- ▶ Optimales Schneiden von sämtlichen Holzern
- ▶ Auslieferung teilmontiert

Inklusive  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018



### HWS 720 K

- ▶ Große Schnittleistung
- ▶ Auslieferung teilmontiert

Inklusive  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018



Modell		HWS 505 K 230 V	HWS 505 K 400 V	HWS 720 K
Art.-Nr.		5965505	5965506	5965721
€ zzgl. USt.		835,00	855,00	999,00
<b>Technische Daten</b>				
Sägeblatt-Durchmesser	mm	500 / 505		700
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	170		240
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	240 x 190		370 x 240
Sägeblatt-drehzahl	min <sup>-1</sup>	2.800		1.400
Motorleistung	kW	2,6	3	4,5
Elektrischer Anschluss 50 Hz	V	230	400	400
Antriebsart		Elektromotor mit Direktantrieb		
Wippenauflage	mm	735		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	860 x 775 x 990		1.270 x 730 x 1.130
Gewicht ca.	kg	75 kg		100 kg
Lieferumfang		• HM-Sägeblatt Ø505 mm Z40		• HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42

Made in Germany

### HWS 701 K (5,2 kW) / HWS 702 K (7,5 kW)

- ▶ Große Schnittleistung
- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Auslieferung fertig montiert



**Inklusive**  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018

**Inklusive**  
**Wippenver-  
längerung**



Abb. ohne Wippenverlängerung

### HWS 701 S (5,2 kW) / HWS 702 S (7,5 kW)

- ▶ Große Schnittleistung
- ▶ Sicheres und leichtgängiges Arbeiten auch bei voller Beladung durch beweglichen Handgriff, mit dem das Schnittgut in der Wippe fixiert wird
- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Auslieferung fertig montiert



**Inklusive**  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018

**Inklusive**  
**Wippenver-  
längerung**



Abb. ohne Wippenverlängerung

Modell	HWS 701 K	HWS 702 K	HWS 701 S	HWS 702 S
Art.-Nr.	5966701	5966702	5963703	5963710
€ zzgl. USt.	1.325,00	1.345,00	1.429,00	1.449,00

Technische Daten		HWS 701 K	HWS 702 K	HWS 701 S	HWS 702 S
Sägeblatt-Durchmesser	mm			700	
Max. Schnittleistung Rundholz	mm			240	
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm			370 x 240	
Sägeblattdrehzahl	min <sup>-1</sup>	1.380	1.400	1.380	1.400
Motorleistung	kW	5,2	7,5	5,2	7,5
Elektrischer Anschluss 50 Hz	V			400	
Antriebsart				Elektromotor mit Direktantrieb	
Wippenauflage	mm			735	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm			1.270 x 730 x 1.130	
Gewicht ca.	kg	117	121,5	123,5	128

Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42</li> <li>• Wippenverlängerung</li> </ul>

# Wippkreissägen

## Serie HWSR – Wippkreissägen mit Keilriemenantrieb



- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- ▶ Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell

**HWSR 701 K (5,2 kW)**

- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport

700 mm

400 V

5,2 kW

**Inklusive**

**SCHUTZVORRICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

**Inklusive**

Wippenverlängerung



**HWSR 702 K (7,5 kW)**

- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport

700 mm

400 V

7,5 kW

**Inklusive**

**SCHUTZVORRICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

**Inklusive**

Wippenverlängerung




Abb. ohne Wippenverlängerung



Abb. ohne Wippenverlängerung

Lieferumfang HWSR 701 K:	Lieferumfang HWSR 702 K:
HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42	HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42
Wippenverlängerung	Wippenverlängerung

Modell	HWSR 701 K	HWSR 702 K
Art.-Nr.	5966770	5966772
€ zzgl. USt.	1.999,00	2.049,00

Technische Daten		HWSR 701 K	HWSR 702 K
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700	
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	250	
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	370 x 250	
Sägeblattdrehzahl	min <sup>-1</sup>	1.380	1.400
Motorleistung	kW	5,2	7,5
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 / 50	
Antriebsart		Elektromotor mit Keilriemenantrieb	
Wippenauflage	mm	735	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.060 x 820 x 1.150	
Gewicht ca.	kg	152	156

Made in Germany

- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen

- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung

- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- ▶ Auslieferung fertig montiert

### HWSR 701 Z K

- ▶ Zapfwellenantrieb
- ▶ Dreipunkthalterung Kat. I und II



Inklusive  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018

Inklusive  
Wippenver-  
längerung



### HWSR 701 ZE K

- ▶ Kombierter Zapfwellen-/Elektroantrieb
- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Dreipunkthalterung Kat. I und II



Inklusive  
**SCHUTZVOR-  
RICHTUNG**  
EN-Norm 1870-6  
seit 1.7.2018

Inklusive  
Wippenver-  
längerung



Abb. ohne Wippenverlängerung



Abb. ohne Wippenverlängerung

#### Lieferumfang HWSR 701 Z K:

HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42  
Wippenverlängerung

#### Lieferumfang HWSR 701 ZE K:

HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42  
Wippenverlängerung

Modell		HWSR 701 Z K	HWSR 701 ZE K
Art.-Nr.		5966773	5966774
€ zzgl. USt.		2.399,00	2.999,00
<b>Technische Daten</b>			
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700	
Max. Schnittleistung Rundholz	mm	250	
Max. Schnittleistung Scheitholz	mm	370 x 250	
Sägeblattdrehzahl	min <sup>-1</sup>	-	1.380
Motorleistung	kW	-	5,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	-	400 / 50
Antriebsart		Zapfwelle <sup>(1)</sup> mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle <sup>(1)</sup> / Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Wippenauflage	mm	735	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.410 x 900 x 1.150	1.500 x 900 x 1.150
Gewicht ca.	kg	171	217

(1) Empfohlene Traktorleistung: 20 PS

# Rolltischkreissägen

## Serie HRTS – Rolltischkreissägen mit Direkt- oder Keilriemenantrieb



- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- ▶ Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes

- ▶ Kugelgelagerter, dauerhaft leichtgängiger Stahlblech-Schiebetisch
- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell

- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- ▶ Auslieferung fertig montiert

### HRTS 701 K

- ▶ Direktantrieb
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport

700 mm

400 V

5,2 kW

**Inklusive**

**SCHUTZVORRICHTUNG**

EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

**Schnitthöhe**

230 mm

**Lieferumfang HRTS 701 K:**  
HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42

**Lieferumfang HRTSR 701 K:**  
HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42

Modell		HRTS 701 K	HRTSR 701 K
Art.-Nr.		5966705	5966706
€ zzgl. USt.		1.685,00	2.155,00
<b>Technische Daten</b>			
Sägeblatt-Durchmesser	mm	700	700
Max. Schnittleistung Tisch	mm	230	250
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	1.380	1.380
Motorleistung	kW	5,2	5,2
Elektrischer Anschluss 50 Hz	V	400	400
Antriebsart		<b>Elektromotor mit Direktantrieb</b>	<b>Elektromotor mit Keilriemenantrieb</b>
Tischlänge	mm	1.400	1.400
Tischbreite	mm	850	850
Arbeitshöhe	mm	850	850
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1420 x 860 x 1250	1460 x 855 x 1210
Gewicht ca.	kg	149	172

### HRTSR 701 K

- ▶ Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen

700 mm

400 V

5,2 kW

**Inklusive**

**SCHUTZVORRICHTUNG**

EN-Norm 1870-6 seit 1.7.2018

**Keilriemen**

**+30%**

größere Schnitttiefe

**Schnitthöhe**

250 mm



Modell	HWS 505 K 230V Art.-Nr. 5965505	HWS 505 K 400V Art.-Nr. 5965506	HWSE 700 K Art. no. 5960702	HWS 720 K Art.-Nr. 5965721	HWS 701 K Art.-Nr. 5966701	HWS 702 K Art.-Nr. 5966702	HWS 701 S Art.-Nr. 5963703	HWS 702 S Art.-Nr. 5963710	HWSR 701 K Art.-Nr. 5966770	HWSR 702 K Art.-Nr. 5966772	HWS 720 K Art.-Nr. 5966773	HWS 720 K Art.-Nr. 5966774	HRTS 701 K Art.-Nr. 5966705	HRTSR 701 K Art.-Nr. 5966706
 <b>Holz-Kreissägeblatt Hartmetall 505 mm, 40 Zähne, Blattstärke 3,9 mm, Bohrung Ø 30mm</b> Art.-Nr. 5970056 73,90 € zzgl. MwSt	●	●												
 <b>Holz-Kreissägeblatt Chromstahl 700 mm, 56 Zähne, Blattstärke 3,2 mm, Bohrung Ø 30mm</b> Art.-Nr. 5970070 179,00 € zzgl. MwSt			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Holz-Kreissägeblatt Hartmetall 700 mm, 46 Zähne, Blattstärke 4,2 mm, Bohrung Ø 30mm</b> Art.-Nr. 5970170 179,00 € zzgl. MwSt			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<b>Modell</b>	<b>Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitz), grobe Schnittgüte</b>
Art.-Nr.	5970056
€ zzgl. USt.	73,90
<b>Technische Daten</b>	
Durchmesser	505 mm
Zähne ZT	Z40
Blattstärke	3,9 mm
Bohrung-Ø	30 mm



<b>Modell</b>	<b>(Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte</b>
Art.-Nr.	5970070
€ zzgl. USt.	179,00
<b>Technische Daten</b>	
Durchmesser	700 mm
Zähne ZT	Z56
Blattstärke	3,2mm
Bohrung-Ø	30 mm



<b>Modell</b>	<b>Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitz), grobe Schnittgüte</b>
Art.-Nr.	5970170
€ zzgl. USt.	179,00
<b>Technische Daten</b>	
Durchmesser	700 mm
Zähne ZT	Z46
Blattstärke	4,2mm
Bohrung-Ø	30 mm

