

intAct Bike-Power HVT

Motorradbatterie | absolut wartungsfrei
Verschlossene Blockbatterien SLA

Die intAct Bike-Power HVT Batterien können in allen Lagen eingebaut werden. Mit ihrer hochentwickelten und geprüften Qualität sind die Energiebündel absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Sie bieten jede Menge Sicherheitsreserven und sind komplett recyclebar. Diese Batterien werden in einem komplett geschlossenen System mit festgelegtem Elektrolyt hergestellt. Sie können auch bei speziellen Anwendungen wie z. B. bei Motorrädern

mit ABS eingesetzt werden (unsere Top-Type = SLA12-20, 12 Volt, 20 AH, 300 A (EN) passend für BMW Motorräder mit ABS).

Die Typen HVT 1 bis HVT 10 werden in einer extra robusten und rüttelfesten Ausführung speziell für Harley-Davidson Motorräder gefertigt.

Batterie	Japan-Code*	Referenz-Daten*	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart
HVT-01	YTX20L-BS	65989-97A Ref.-No.	12	18 AH (c20)	350	176	88	155	0	Schraubanschluss
HVT-02	YIX30L-BS	66010-97A Ref.-No.	12	30 AH (c20)	380	169	131	174	0	Schraubanschluss
HVT-03	YTX14L-BS	65958-04 Ref.-No.	12	12 AH (c20)	250	150	87	145	0	Schraubanschluss
HVT-04	CB16L-B	65989-90B Ref.-No.	12	19 AH (c20)	300	175	100	157	0	Schraubanschluss
HVT-05	CB16-B	65991-82B Ref.-No.	12	19 AH (c20)	300	175	100	157	1	Schraubanschluss
HVT-06	YTX24HL-BS	66010-82B Ref.-No.	12	22 AH (c20)	350	205	90	163	0	Schraubanschluss
HVT-07	CHD4-12	66007-84 Ref.-No.	12	28 AH (c20)	350	205	130	165	1	Schraubanschluss
HVT-08	YTX14-BS	65948-00 Ref.-No.	12	12 AH (c20)	250	150	87	145	1	Schraubanschluss
HVT-09	CB7-A	66006-70 Ref.-No.	12	7 AH (c20)	170	137	76	134	1	Schraubanschluss
HVT-10**	CB2-6	66006-29F Ref.-No.	12	22 AH (c20)	300	115	100	214	1	Schraubanschluss
SLA12-20	BMW mit ABS	51913, 52015	12	20 AH (c20)	300	180	78	172	0	G

* Referenz-Daten / Japan-Code = Es handelt sich ausschließlich um Referenzdaten und Musterbeispiele zur Identifikation der Batterietype ** Trocken vorgeladen – ohne Säurepack



**Preis auf
Anfrage!
Tel - Hotline
0662 / 87 63 03**

Sortiment: HVT Typen 12 V + 6 V
Ausführung: Komplett verschlossen und absolut wartungsfrei, rüttelfest und robustes schlagfestes Gehäuse
Zustand: Gefüllt und geladen
Qualität: Erstausrüsterqualität

Zubehör: Anschlussschrauben
Eigenschaften: Sehr gute Startleistung, haltbar, sicher und zuverlässig
Anwendung: Motorroller – Motorräder – ATV/Quad – Jetski – Aufsitzmäher – Schneemobile

TAZOLL GmbH

BATTERIEN & WERKZEUGE

5020 Salzburg, Richard-Kürth-Str. 12

Tel: 0662/ 876 303 Fax: 0662/ 876 303-9

email: tazoll@tazoll.at

www.tazoll.at